

# Anwendung Poolfinish

## **Inhaltsstoffe:**

Aluminiumoxid; 1,7,7 Trimethylbicyclo [2.2.1]-2-hepatone; (1R, 2S, 5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanol

Poolfinish wurde speziell für den Bereich Schwimmbad und Hot-Whirlpool entwickelt. Sie können damit Schwimmbeckenfolien, Schwimmbeckenwände aus Polyester oder Acrylglas, Kunststoff- und Metallarmaturen und Glas pflegen.

## **So wird Poolfinish angewandt:**

Nach einer gründlichen Vorreinigung, also dem Entfernen der groben Verschmutzungen, sollen die Flächen wieder trocken sein. Danach nehmen Sie Poolfinish auf einen leicht angefeuchteten Lappen und verreiben es auf die zu pflegenden Flächen. Nach dem Antrocknen polieren Sie den entstandenen Film mit einem sauberen Lappen. Vierteljährlich einsetzen.

Bei dieser Pflege entfernt Poolfinish auch den Schmutz den Sie bisher optisch gar nicht wahrgenommen haben. In einem Arbeitsgang versiegelt es die Flächen.

**Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.**