

HC Granulat

Hypochlorite de calcium · Chlore non stabilisé à dissolution très rapide

HC Granulat est un granulé de chlore non stabilisé à dissolution rapide à base d'hypochlorite de calcium et contient environ 70% de chlore actif.

Chloration choc et chloration longue durée particulièrement adapté pour les eaux douces (jusqu'à environ 10° F de dureté d'eau).

Domaine d'utilisation :

HC Granulat est particulièrement adapté pour la désinfection des eaux douces.

Il agit immédiatement contre les impuretés et bactéries et ne contient aucun stabilisant (acide isocyanurique), la lecture du chlore actif via un appareil de dosage automatique n'est donc pas influencée.

Avantages :

- ▶ Granulé de chlore hautement concentré sans stabilisant contenant 70% de chlore actif
- ▶ Dissolution rapide, agit immédiatement contre les eaux troubles ou la présence d'algue
- ▶ Idéal pour les eaux douces
- ▶ Sans stabilisant
- ▶ Utilisation sécurisée grâce à ses granules générant moins de poussière
- ▶ Manipulation facile

Description du produit :

Granulé de chlore non stabilisé, contient 70% de chlore actif.
Contenu : Hypochlorite de calcium (1g/g)

Conseils d'utilisation :

Dosage manuel :

- Dosage initial : 80g de HC Granulat par tranche de 10 m³ d'eau
- Dosage suivant : 50g de HC Granulat par tranche de 10 m³ d'eau

Pour les piscines à revêtement liner ou polyester, dissoudre le granulé dans un seau d'eau.



Conseil :

Ajouter Härtestabilisator dans les eaux dures et/ou dans les eaux calcaires.

Dosage automatique :

Dissoudre dans un récipient 1kg de HC Granulat dans 10L d'eau. Pour les stations de dosage, verser le granulé dans le réservoir. Toujours suivre les recommandations du fabricant de la station de dosage. Laisser la pompe de filtration en fonctionnement continu. S'assurer que la valeur du pH soit comprise entre 7,0 et 7,4.

Recommandations :

Laisser la pompe de filtration en fonctionnement au moins 12 heures.

Mesures de précaution :

Garder dans un endroit sécurisé et non accessible aux enfants.

Au contact avec les yeux, rincer immédiatement et consulter un médecin.

Porter des gants de protection et de sécurité.

Prudence ! Ne jamais mélanger HC Granulat avec d'autres produits et/ou à du chlore organique, puisque des gaz dangereux (chlorés) peuvent être libérés.

Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire. Ne jamais mettre directement au contact d'un revêtement fragile (liner, peinture, etc.) : risques de décoloration et de dégradation.

