

CHLORIFIX X 100

Cloro granulare a lenta dissoluzione particolarmente adatto per l'eliminazione delle alghe in piscine piastrellate. Formulazione particolare con alto valore di cloro disponibile.

Caratteristiche

Impiego: eliminazione alghe

Chlorifix X 100 è adatto per trattamenti di clorazione locale della vasca e specifico contro le alghe in piscine piastrellate.

Descrizione del prodotto

Granulare a lenta dissoluzione

Prodotto stabilizzato

Contiene: Simclosene (1g/g).

Impiego

- Fermare l'impianto di circolazione e , dopo aver aggiustato il valore pH tra 7,0 e 7,4, dosare il Chlorifix X 100 direttamente in vasca sopra le superfici infestate dalle alghe.
- Una volta che queste sono state eliminate spazzolare le

superfici per eliminare eventuali residui e ripristinare la filtrazione.

Raccomandazioni: L'impianto di filtrazione deve funzionare ogni giorno per un periodo minimo pari al valore della temperatura dell'acqua diviso due. Il trattamento va fatto preferibilmente di sera dopo la chiusura della piscina. Adatto esclusivamente per piscine piastrellate.

Avvertenze: L'impiego di Chlorifix X 100 aumenta la concentrazione di acido cianurico in acqua. Mai miscelare prodotti chimici diversi fra loro. Il prodotto va sempre aggiunto all'acqua, mai viceversa. Il contatto diretto del Chlorifix X 100 con rivestimenti non resistenti al cloro causa decolorazioni (liner, PVC, vernici ecc.).



Nr. articolo 55 33419
Conditionnement : 20 Kg



Vantaggi:

- 1 Non contiene metalli pesanti (rame ecc.), non danneggia i rivestimenti.
- 2 Per eliminare le alghe; per la prevenzione delle alghe utilizzare Desalgine.
- 3 Si scioglie completamente senza residui e senza intorbidamenti dell'acqua

Confort

Informazioni sul dosaggio

- Dosaggio raccomandato:** 30 gr ogni 1m³
- Applicazione prodotto:** direttamente in vasca
- Tipo di filtro:** adatto per ogni tipo di filtro
- Dimensioni vasca:** adatto per ogni dimensione
- Frequenza dosaggio:** in caso di presenza di alghe