

STA-RITE™



[S] 5P2R™ SCHWIMMBADPUMPEN

KONKURRENZLOSE SPITZENLEISTUNG

Der gute Ruf von Sta-Rite in Bezug auf hochwertige Geräte ist in der Schwimmbadbranche unbestritten. Diesen Ruf verdanken wir dem Vertrauen, das wir bei professionellen Schwimmbadbauern genießen, und der absoluten Zufriedenheit von Schwimmbadeigentümern. Jede Funktion dieser Pumpen dient der Befriedigung der Bedürfnisse der intelligenten Käufer von heute: Zuverlässigkeit, hoher Wirkungsgrad und geringer Wartungsaufwand.

- Die Sta-Rite 5P2R-Pumpen werden aus glasfaser-verstärktem Thermoplast präzisionsgeformt. Diese leichte, außergewöhnlich widerstandsfähige Pumpe wurde für den Betrieb unter hohem Druck entwickelt.
- Ein selbst ansaugendes Diffuserdesign macht sie zu unserer Schwimmbadpumpe mit der schnellsten Ansaugung.
- Ein aus glasfaser-verstärktem Polycarbonat präzisionsgeformtes Laufrad erlaubt ungewöhnlich glatte Wasserpassagen für höchste Leistung und Effizienz.
- Die S5P2R-Serie ist für Salzwasseranwendungen mit einer Salzkonzentration bis zu 0,4 % (4 Gramm pro Liter) geeignet. Kapazität und Abmessungen entsprechen der 5P2R-Serie.
- Die S5P2R hat eine spezielle Motorwelle und alle Innenteile sind aus hochwertigem Edelstahl oder Thermoplast gefertigt.



[S] 5P2R™ SCHWIMMBADPUMPEN

Durchsichtiger
Deckel

Besonders
großer Korb

Vollständig
geschlossener,
lüftergekühlter
Hochleistungsmotor



UNVERGLEICHLICHE LEISTUNG

- Vollständig geschlossener, lüftergekühlter Hochleistungsmotor (TEFC) mit Edelstahlwelle, abgedichteten und ständig geschmierten Lagern. Motor läuft kühler, dadurch längere Lebensdauer unter hohen Umgebungstemperaturen. Alle einphasigen Motoren sind thermisch geschützt.
- Die mechanische Dichtung ist präzisionsgeläppt und aus einer hochglanzpolierten Karbon-Keramik/Edelstahl-Konstruktion hergestellt, damit maximaler, tropfsicherer und korrosionsfreier Schutz gewährleistet wird.
- Verschlussklemme aus Edelstahl für schnelle und einfache Wartung.
- Durchsichtiger Schraubdeckel auf 4 bar Druck sowie unter Hochvakuumbedingungen getestet.
- Besonders großer Einrastkorb zur Aufnahme von mehr Schmutz – Abflüsse an verschiedenen Stellen für schnelle Einwinterung – temperatur- und korrosionsbeständig.
- Unerreichte Leistung bedeutet höheren Druck bis zu 22,5 Meter und Durchflussraten bis zu 22 m³/h.
- Drei Jahre eingeschränkte Garantie.

5P2R	S5P2R 0,4 % Salzkonzentration	kW	PS	VOLT	PHASE
5P2RC-1	S5P2RC-1	0.37	½	220-240 V	1
5P2RC-3	S5P2RC-3	0.37	½	380-420 V	3
5P2RD-1	S5P2RD-1	0.55	¾	220-240 V	1
5P2RD-3	S5P2RD-3	0.55	¾	380-420 V	3
5P2RE-1	S5P2RE-1	0.75	1	220-240 V	1
5P2RE-3E2*	S5P2RE-3E2*	0.75	1	380-420 V	3
5P2RF-1	S5P2RF-1	1.10	1.5	220-240 V	1
5P2RF-3E2*	S5P2RF-3E2*	1.10	1.5	380-420 V	3

* IE2-kompatibel



Kundendienst:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com

ZU BEZIEHEN ÜBER:

Copyright – Eingeschränkte Lizenz: Mit Ausnahme einer explizit hierin erteilten Genehmigung darf kein Teil des Inhalts dieses Dokuments ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Pentair International SRL in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art vervielfältigt werden

[Automatisierung / Filter / Filteranlage / Pumpen / Wärmepumpen / Reinigungsgeräte / Einbauteile / Beleuchtung / Dosierer / Salz Chlorinatoren / Dosiersysteme & Messgeräte / Reinigung & Zubehör / Wasserattraktionen](#)

NVA - BR - 5P2R - DE © 2012 Pentair International SRL. Alle Rechte vorbehalten. Rev. 06-2014.

