

STA-RITE™



[SW] 5P6R™ SCHWIMMBADPUMPEN

STARKER AUFTRITT

Der gute Ruf von Sta-Rite in Bezug auf hochwertige Geräte ist in der Schwimmbadbranche unbestritten. Diesen Ruf verdanken wir dem Vertrauen, das wir bei professionellen Schwimmbadbauern genießen, und der absoluten Zufriedenheit von Schwimmbadeigentümern. Jede Funktion dieser Pumpen dient der Befriedigung der Bedürfnisse der intelligenten Käufer von heute: Zuverlässigkeit, hoher Wirkungsgrad und geringer Wartungsaufwand.

- Die Sta-Rite **5P6R**-Pumpen sind aus glasfaser-verstärktem Thermoplast präzisionsgeformt. Diese leichte, außergewöhnlich widerstandsfähige Pumpe wurde für den Betrieb unter hohem Druck entwickelt und ist temperatur- und korrosionsbeständig.
- Vollständig geschlossener, lüftergekühlter Hochleistungsmotor (TEFC) für maximalen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer – alle einphasigen Motoren sind thermisch geschützt.
- Speziell konstruierter Sockel zur Dämpfung von Geräuschen und Vibrationen.
- Die **SW5P6R**-Serie ist für Salzwasseranwendungen mit einer Salzkonzentration bis zu 4,5 % (45 Gramm pro Liter) geeignet. Kapazität und Abmessungen entsprechen der Serie 5P6R.
- Die **SW5P6R** hat eine spezielle Motorwelle und alle Innenteile sind aus hochwertigem Edelstahl oder Thermoplast gefertigt.



[SW] 5P6R™ SCHWIMMBADPUMPEN

Durchsichtiges
Deckel mit
Bajonettverschluss

Widerstandsfähiger,
robuster Sockel

Hochleistungs-
TEFC-Motor



NUR DAS ALLERBESTE

- Selbstansaugend, bis zu 5 Meter über dem Wasserspiegel.
- Bewegt größere Wassermengen und spart dadurch Betriebskosten.
- Verschlussklemme aus Edelstahl für schnelle und einfache Wartung.
- Durchsichtiger Deckel zur einfachen Überprüfung von Fremdkörpern – Quick-Lock™ Abdeckung für schnellen Zugriff auf den Siebkorb.
- Einfache Installation.
- Drei Jahre eingeschränkte Garantie.

5P6R	SW5P6R 4,5 % Salzkonzentration	kW	PS	VOLT	PHASE
5P6RD-1	SW5P6RD-1	0.55	¾	220-240 V	1
5P6RD-3	SW5P6RD-3	0.55	¾	380-420 V	3
5P6RE-1	SW5P6RE-1	0.75	1	220-240 V	1
5P6RE-3E2*	SW5P6RE-3E2*	0.75	1	380-420 V	3
5P6RF-1	SW5P6RF-1	1.10	1.5	220-240 V	1
5P6RF-3E2*	SW5P6RF-3E2*	1.10	1.5	380-420 V	3
5P6RG-1	SW5P6RG-1	1.50	2	220-240 V	1
5P6RG-3E2*	SW5P6RG-3E2*	1.50	2	380-420 V	3
5P6RH-1	SW5P6RH-1	2.20	3	220-240 V	1
5P6RH-3E2*	SW5P6RH-3E2*	2.20	3	380-420 V	3

* IE2-kompatibel



Kundendienst:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com

ZU BEZIEHEN ÜBER:

Copyright – Eingeschränkte Lizenz: Mit Ausnahme einer explizit hierin erteilten Genehmigung darf kein Teil des Inhalts dieses Dokuments ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Pentair International SRL in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art vervielfältigt werden

Automatisierung / Filter / Filteranlage / Pumpen / Wärmepumpen / Reinigungsgeräte / Einbauteile / Beleuchtung / Dosierer / Salz Chlorinatoren / Dosiersysteme & Messgeräte / Reinigung & Zubehör / Wasserattraktionen

NVA - BR - 5P6R - DE © 2012 Pentair International SRL. Alle Rechte vorbehalten. Rev. 06-2014.

