

BADU[®] Profi

Pompe Premium haut de gamme. Efficacité maximale. Silencieuse.
Pour les grandes piscines et les environnements exigeants.

Application

Circulation de l'eau de la piscine à travers un groupe de filtration.
Installation de la pompe à respectivement 3 m maximum au-dessus
ou en dessous du niveau d'eau.

Exécution

Pompe monobloc avec préfiltre intégré.
Garniture mécanique à soufflet montée sur le moyeu de la turbine
en plastique.
L'axe du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec
l'eau en circulation. Isolation électrique.
Contenance du panier de préfiltre env. 4 l
Maillage panier de préfiltre env. 2,2 x 2,2 mm

Werkstoffe

Corps de pompe PP GF 30
Corps intermédiaire PP GF 30
Carter de garniture PP GF 30
Volute de diffuseur..... PP
Diffuseur PA 66 GF 30/PP GF 30
Turbine PP GF 30
Panier de préfiltre PP
Couvercle PC, transparent/PA 66 GF 30
Garniture mécanique Carbone/Céramique/NBR
Visserie Inox
Manchon à coller PVC-U


Données techniques à 50 Hz	BADU Profi	22	26	32	38	48
Aspiration Sa/Refoulement Da D _ε . D _S ⁴⁾		75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63
Conduite Sa/Da tuyau PVC conseillé, d ⁴⁾		63/63	63/63	75/75	90/90	90/90
Puissance absorbée P ₁ /restituée P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	1,03/0,75	1,29/1,00	1,68/1,30	2,31/1,80	2,92/2,20
Intensité nominale (A)	1~ 230 V	4,95	6,20	8,00	11,88	14,40
Puissance absorbée P ₁ /restituée P ₂ ¹⁾ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,90/0,75	1,20/1,00	1,54/1,30	2,10/1,80	2,54/2,20
Intensité nominale (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80/3,10	2,55/4,40	3,00/5,20	3,85/6,70	4,95/8,60

Plus d'informations sur les indices de protection de moteurs, page 167.

Référence	Modèle	Intensité	Puissance restituée P ₂
210.2220.038	BADU Profi 22	1~ 230 V	0,75 kW
210.2260.038	BADU Profi 26	1~ 230 V	1,00 kW
210.2320.038	BADU Profi 32	1~ 230 V	1,30 kW
210.2380.038	BADU Profi 38	1~ 230 V	1,80 kW
210.2480.038	BADU Profi 48	1~ 230 V	2,20 kW
210.2220.037	BADU Profi 22	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 kW
210.2260.037	BADU Profi 26	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW
210.2320.037	BADU Profi 32	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 kW
210.2380.037	BADU Profi 38	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80 kW
210.2480.037	BADU Profi 48	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 kW

Clé de couvercle universelle livrée avec la pompe. Voir page 113.

Les pompes BADU Profi ne sont disponibles qu'auprès de revendeurs spécialisés ...
Contactez-nous par téléphone au : + 33 4 78181940



Performances

Dimensions

Détaillées sur demande ou sur notre site badu.de.

