

BADU® Prime

Le top des ventes, ultra silencieuse. De grande qualité.
Pompe de circulation Premium pour des clients exigeants.

Application

Circulation de l'eau de la piscine à travers un groupe de filtration.
Installation de la pompe à respectivement 3 m maximum au-dessus ou en dessous du niveau d'eau.

Exécution

Pompe monobloc avec préfiltre intégré.
Garniture mécanique à soufflet montée sur le moyeu de la turbine en plastique.
L'axe du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.
Contenance du panier de préfiltre env. 3 l
Maillage panier de préfiltre env. 3,2 x 2,6 mm

Matériaux


Corps de pompe PP GF 30
Corps intermédiaire PP TV 40
Carter de garniture PP TV 40
Diffuseur PA 66 GF 30/PP GF 30
Turbine PP GF 30
Panier de préfiltre PP
Couvercle PC, transparent/PA 66 GF 30
Garniture mécanique Carbone/Céramique/NBR
Visserie Inox

Données techniques à 50 Hz	BADU Prime	7	11	13	15	20
Aspiration Sa/Refoulement Da Rp ²⁾		1½/1½	1½/1½	2/1½	2/1½	2/1½
Conduite Sa/Da tuyau PVC conseillé, d ⁴⁾		50/50	50/50	63/50	63/50	63/63
Puissance absorbée P ₁ /restituée P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,50/0,30	0,69/0,45	0,87/0,55	1,10/0,75	1,40/1,00
Intensité nominale (A)	1~ 230 V	2,40	3,00	4,00	5,20	6,70
Puissance absorbée P ₁ /restituée P ₂ ¹⁾ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,44/0,30	0,63/0,45	0,75/0,55	0,93/0,75	1,26/1,00
Intensité nominale (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,95/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	1,95/3,40	2,25/3,90

Plus d'informations sur les indices de protection de moteurs, page 167.

Référence	Modèle	Intensité	Puissance restituée P ₂
219.0078.038	BADU Prime 7	1~ 230 V	0,30 kW
219.0118.038	BADU Prime 11	1~ 230 V	0,45 kW
219.0138.038	BADU Prime 13	1~ 230 V	0,55 kW
219.0158.038	BADU Prime 15	1~ 230 V	0,75 kW
219.0208.038	BADU Prime 20	1~ 230 V	1,00 kW
219.0078.037	BADU Prime 7	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
219.0118.037	BADU Prime 11	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW
219.0138.037	BADU Prime 13	3~ Y/Δ 400/230 V	0,55 kW
219.0158.037	BADU Prime 15	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 kW
219.0208.037	BADU Prime 20	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW

Clé de couvercle universelle livrée avec la pompe. Voir page 113.



Performances

Dimensions

Détaillées sur demande ou sur notre site badu.de.

